

# ANALYSEUR EN FLUX CONTINU

## AS 640



### **CENOLOGIE :**

- Acidité Volatile Corrigée
- Glycérol
- Acide Malique, Lactique
- Ethanal
- Acide Tartrique
- Glucose / Fructose
- Sucres Réducteurs
- Fer
- SO2 Libre, SO2 Total
- Indice de Folin

### **SOLS :**

- Nitrates
- Nitrites
- Sulfates
- Azote total
- Bore
- Matière organique
- Phosphates
- Fer total

### **EAUX :**

- Nitrates
- Nitrites
- Sulfates
- Azote total
- Phosphore
- Silicate
- Fer total
- Dureté

[contact@isitec-lab.com](mailto:contact@isitec-lab.com) - [www.isitec-lab.com](http://www.isitec-lab.com)

Service commercial et technique :

Tél. : 05 67 34 09 60 - Fax : 01 34 29 61 90

Service réactifs et consommables :

Tél. : 05 63 02 46 64 - Fax : 01 34 29 61 90

192 rue Louis Lépine – Albasud - 82000 MONTAUBAN  
Groupe Edynéo / ERCO Finances

**Cadence : 60 à 90 Tests / heure suivant les analyses/cassettes**

**Méthode d'analyses :**

- Etalonnage linéaire ou non
- 1 à 10 étalon par paramètres

**Système de prélèvement :**

- Passeur standard à couronne (52 tubes)
- En option : passeur 3 axes X-Y-Z 300 tubes

**Echantillons :**

- Chargement en continu
- 1 à 2 pompes péristaltiques à 3 vitesses : 1 rinçage, 1 mesure, 1 en attente.

**Milieu réactionnel :**

- Cuve à trajet optique de 10 mm

**Programmation :**

- Accès permanent à la programmation des cahiers de paillasse
- Traitement de l'urgence (passeur XYZ)
- Modification de l'ensemble des paramètres accessible à l'utilisateur
- Sauvegarde automatique des séries
- Consultation des séries pendant ou hors acquisition
- Fonction d'exportation vers un système de gestion de laboratoire
- Modification à souhait du cahier de paillasse
- Fonction d'élimination d'un point d'étalonnage erroné
- Edition des résultats bruts ou calculés pendant ou hors acquisition
- Visualisation des courbes, résultats, droites d'étalonnage et cahier de paillasse
- Fonction de traçabilité
- Fonction de recalcul

**Mesure :**

- Circuit d'analyse comportant 1 à 6 cassettes analytiques
- Source de lumière : diode électro lumineuse
- 1 à 6 blocs colorimétriques à filtres interférentiels (340 nm à 710 nm)

**Alimentation électrique :**

- 220 V / 50 Hz / 800 W monophasé

**Dimensions :**

- L77xH71xP64cm
- Poids:70Kg